

GRÚA TODO TERRENO TEREX RT 555

COOPERATIVA DE TRANSPORTES E IZAJES • FICHA TÉCNICA DE FLOTA

VISTA DE LA UNIDAD



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



 Capacidad Máxima: 55 Toneladas (50.8 t)

 Pluma Principal: Hasta 33.5 metros (4 secciones)

Extensión (Jib): Tramo adicional de 10.1 a 17.4 metros

 Tracción: 4x4 Todo Terreno para superficies complejas de obra

DIMENSIONES GENERALES Y RADIO DE GIRO



LOAD CHART RT 555

GRAPHIQUE DE CHARGE - TRAGLASTTABELLE · DIAGRAMMA DI CARICO ·
TABLA DE CARGA · TABELA DE CARGA · ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

	15.24 m	15.61 m	24.38 m	26.86 m	35.53 m
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	10.67 m	15.24 m	19.81 m	24.38 m	28.95 m	33.53 m
0	-	-	-	-	-	-
1.0	30.4	27.2	-	-	-	-
2.0	29.1	25.8	-	-	-	-
3.0	19.0	18.4	-	-	-	-
4.0	18.4	14.9	-	-	-	-
5.0	14.4	14.9	15.3	-	-	-
6.0	8.4	14.9	13.8	-	-	-
7.0	8.0	-	-	9.3	-	-
8.0	6.1	8.7	7.0	7.1	7.3	-
9.0	4.8	6.1	5.4	5.5	5.8	-
10.0	3.3	4.0	3.4	4.4	4.5	4.5
11.0	-	3.1	3.4	3.6	3.6	3.7
12.0	-	-	1.8	3.1	3.3	3.4
13.0	-	-	0.8	1.4	1.5	1.6
14.0	-	-	-	0.7	0.8	0.9
15.0	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CARGA REFERENCIAL (PLUMA PRINCIPAL - ESTABILIZADORES 100%)

Radio (m)	Longitud de Pluma Telescópica (Metros)				
	10.1 m	16.0 m	22.0 m	28.0 m	33.5 m
3.0	50.8	38.5	-	-	-
4.0	42.1	37.0	26.5	-	-

Radio (m)	Longitud de Pluma Telescópica (Metros)				
	10.1 m	16.0 m	22.0 m	28.0 m	33.5 m
5.0	35.4	33.2	25.0	18.2	-
6.0	29.8	28.5	23.1	17.0	12.5
8.0	20.5	21.2	19.5	14.8	11.2
10.0	-	15.4	14.9	12.6	10.0
12.0	-	11.8	11.5	10.8	8.9
14.0	-	-	9.2	8.9	8.0
16.0	-	-	7.4	7.2	7.1
18.0	-	-	6.0	5.9	5.8
20.0	-	-	-	4.8	4.7
24.0	-	-	-	3.2	3.1
28.0	-	-	-	-	2.0

Nota: Capacidades de carga netas expresadas en toneladas métricas conforme a normas de seguridad de izaje vigentes. Las operaciones deben adecuarse estrictamente a las tablas de carga impresas en la cabina del operador y bajo supervisión del personal de ingeniería de la Cooperativa.